

RESPEITADO USUÁRIO:

Agradecemos seu apoio. Leia atentamente estas instruções para garantir um melhor uso dos nossos produtos.

AVISO:

Verifique se todas as peças estão completas após abrir a embalagem. Se houver algo faltando, entre em contato conosco imediatamente.

- 1. A torneira foi testada com água antes de sair da fábrica. É normal que você encontre um pouco de água nela; fique tranquilo para usá-la.
- 2. A instalação deve ser realizada por uma pessoa competente e não desmonte o corpo da torneira, pois ele foi testado e ajustado pela fábrica.
- 3. Limpe a mangueira de entrada e a válvula angular e Certifique-se de que a mangueira de entrada e a válvula angular estejam instaladas corretamente.
- 4. Não instale objetos refletivos, como aço inoxidável, na parede oposta à janela do sensor para evitar afetar o funcionamento normal da máquina.
- 5. O local de instalação desta torneira deve evitar a luz solar direta ou o excesso de impurezas.
- 6. Não utilize água contaminada não descartada ou água com muitas impurezas.
- 7. Não deixe de molho em água, pois há um circuito eletrônico na torneira.
- 8. Utilize pilhas alcalinas AA de 1,5 V
- 9. Utilize pilhas de marcas ou modelos confiáveis

INSTRUÇÕES DE USO:

- 1. A torneira com sensor está em condições de uso
- 2. Ao colocar as mãos na frente da torneira, a torneira será aberta automaticamente.
- 3. Ao afastar as mãos, a torneira será fechada.

CARACTERÍSTICAS E FUNÇÃO

- 1. Economia de água: este produto possui um recurso de economia de água, pois seu sensor infravermelho detecta os movimentos das suas mãos. Quando as mãos estão próximas da torneira, ela abre automaticamente e, quando as mãos se afastam, a torneira fecha. Se o sensor estiver bloqueado por algum objeto, a torneira fecha automaticamente após 60 segundos. Se desejar que a torneira funcione por mais de 60 segundos, afaste a mão por 5 segundos e, em seguida, ligue-a novamente.
- 2. Higiênico: Devido ao sensor infravermelho, não há necessidade de tocar para abrir ou fechar a torneira, o que reduz as chances de contaminação bacteriana e a disseminação de doenças infecciosas.
- 3. Economia de energia: O produto DC utiliza 4 pilhas alcalinas AA, podendo ser usadas 200 vezes por dia sem necessidade de troca dentro de um período de seis meses a um ano;
- 4. Fácil manutenção: a instalação do filtro evita que areia e materiais sólidos presentes na água vazem.
- 5. Elegante Aparência: o design aerodinâmico do exterior do produto atende às tendências modernas.
- 6. Auto ajuste do escopo de detecção: a detecção é ajustada automaticamente de acordo com o tamanho do lavatório e as condições de aplicação.

SENSOR
automatica

Expresse a perfeição, aproveite a vida.



ESPECIFICAÇÕES:

Modelo	Torneira automática sensor	Observações
Potência	DC6V (AC110/220V)	DC, AC, AC/DC
Consumo	<0.5mW	Com 4 pilhas alcalinas AA, pode funcionar por 2 anos com 300 sensores/dia.
Distância do Sensor	15~30cm após verificação na fábrica, de acordo com a placa indutiva padrão	Pode se autoajustar após a instalação, em cerca de 10~15cm
Pressão da Água Adequada	0.1-0.6MPa	
Temperatura Ambiente	0.1-45°C	
Diâmetro do Tubo	G1/2" (Dn15)	



Leão